

# Chariot de Service SERVO+ INOX 18/10



### Caractéristiques générales

- Chariot de desserte en inox 18/10,
- 2 armatures en tube rond de Ø 25 mm,
- 2 traverses de renfort
- Poignée en tube rond,
- Tablette embouties avec rebord d'arrêt,
- Bord tombé de 30 mm avec contrepli intérieur,
- Isolation phonique (garnissage anti-résonnant),
- Cordon de soudure en continu,
- Angles pare-chocs sur toutes les tablettes,
- Structure vissée,
- Roues inox suivant DIN 18867, partie 1 sur Butoirs
- Diamètre des roues 125 mm,
- 4 roues directionnelles dont 2 à blocage.
- Charge max. admissible par tablette 80 kg,

Livré monté

### Options et accessoires

- Bac de Débarrassage en inox
- Bac de Débarrassage en plastique gris
- Galerie en inox rond monté sur la tablette

Chariot de Service SERVO+ Type SW-1050 RS (Tablette en 1000 x 500 mm)			
Nombre de Tablettes	2	3	4
Espacement / tablette	585 mm	275 mm	285 mm
Hauteur Tablette Sup.	915 mm	915 mm	1255 mm
Dimensions Hors-Tout	1035 x 535 x 1043 mm	1035 x 535 x 1043 mm	1035 x 535 x 1353 mm
Charge Admissible	160 Kg	200 Kg	240 Kg
Poids (à vide)	17 Kg	20 Kg	25 Kg
Référence	88 02 50 24	88 02 50 26	88 02 50 28
Chariot de Service SERVO+ Type SW-1060 RS (Tablette en 1000 x 600 mm)			
Nombre de Tablettes	2	3	4
Espacement / tablette	585 mm	275 mm	285 mm
Hauteur Tablette Sup.	915 mm	915 mm	1255 mm
Dimensions Hors-Tout	1035 x 635 x 1043 mm	1035 x 635 x 1043 mm	1035 x 635 x 1353 mm
Charge Admissible	160 Kg	200 Kg	240 Kg
Poids (à vide)	20 Kg	25 Kg	30 Kg
Référence	88 02 50 30	88 02 50 32	88 02 50 34